



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

CNPJ.: 13.982.608/0001-00

PRAÇA KENNEDY, 01, FONE: (77)3661.2029 TELEFAX: (77)3661 2066.

CEP.: 46.380-000 - CANDIBA – BAHIA

Email: pmcandiba@bol.com.br

Memorial Descritivo Especificações Técnicas

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS OTÁVIO JOSÉ DE
SOUZA, JOANA ALVES, DOMINGOS JOSÉ OLIVEIRA E SEBASTIAO
JOSÉ DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CANDIBA – BA.**

CANDIBA-BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

CNPJ.: 13.982.608/0001-00

PRAÇA KENNEDY, 01, FONE: (77)3661.2029 TELEFAX: (77)3661 2066.

CEP.: 46.380-000 - CANDIBA – BAHIA

Email: pmcandiba@bol.com.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS OTÁVIO JOSÉ DE SOUZA, JOANA ALVES, DOMINGOS JOSÉ OLIVEIRA E SEBASTIAO JOSÉ DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE CANDIBA – BA.

MUNICÍPIO: CANDIBA – BAHIA

Nº SIAPF/SIIGF: 1036956-58

Nº SICONV: 841766

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

Este memorial descritivo e especificações técnicas compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios e normas para a implantação do projeto de pavimentação das ruas Otávio José de Souza, Joana Alves, Domingos José Oliveira e Sebastião José de Oliveira. Todas elas localizadas no município de Candiba – Bahia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

CONDIÇÕES GERAIS

Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela fiscalização, dos serviços necessários para a completa execução da obra.

A execução da obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, memoriais e os detalhes fornecidos em projeto.

As normas, especificações e métodos aprovados, recomendados ou em fase de projeto da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e relacionadas direta ou indiretamente, com a obra, faz parte integrante do presente capítulo.

Este capítulo fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser cumpridos pela empreiteira:

- Execução de serviços por seus próprios meios;
- Execução de trabalhos especializados, por terceiros, mediante prévia aprovação, supervisão e responsabilidade direta da empreiteira.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. Placa da obra

Voltadas para o acesso principal, serão afixadas placas zincadas, com referência ao financiamento da obra. Dimensão da Placa – 2,00x3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

CNPJ.: 13.982.608/0001-00

PRAÇA KENNEDY, 01, FONE: (77)3661.2029 TELEFAX: (77)3661 2066.

CEP.: 46.380-000 - CANDIBA – BAHIA

Email: pmcandiba@bol.com.br

Deverão ser afixados placas da Empresa Construtora e seus responsáveis técnicos e dos profissionais responsáveis pelo projeto.

2. TERRAPLANAGEM

2.1– Topografia

A locação da obra será executada por profissional habilitado utilizando aparelho apropriado;

São responsabilidade do consultor: RN e alinhamento geral fornecidos pela municipalidade.

Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, o CONSTRUTOR fará comunicação à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar necessário.

Os estaqueamentos deverão ser de 20 em 20 m.

Depois de atendidas todas as exigências formuladas pela Fiscalização, a Prefeitura dará por aprovada a locação.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para o CONSTRUTOR, na obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato.

2.2– Regularização do sub - leito – 20 cm

Os trabalhos de regularização do sub-leito serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm copiosamente molhadas e energeticamente compactadas, para que haja homogeneização do solo de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desníveis, por qualquer, das camadas compactadas.

Para que a capa de rolamento comporte-se satisfatoriamente deverá apoiar-se no sub-leito capaz de oferecer suporte continuamente estável.

Após concluídos os serviços de terraplanagem, deverá ser feita regularização transversal e longitudinal do leito da rua.

Na camada final compactada, admitir-se-á uma variação de mais ou menos 2,00 cm.

A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no mínimo, para propiciar a drenagem de águas pluviais.

A compactação do aterro será executada em camadas, obedecendo aos procedimentos construtivos exigidos pela fiscalização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

CNPJ.: 13.982.608/0001-00

PRAÇA KENNEDY, 01, FONE: (77)3661.2029 TELEFAX: (77)3661 2066.

CEP.: 46.380-000 - CANDIBA – BAHIA

Email: pmcandiba@bol.com.br

3. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

3.1 – Meio fio

As guias deverão ser pré-moldadas de concreto com dimensões 12 x 30 de altura com 0,12 cm no topo para ruas, obedecendo o padrão assentado sobre camada de areia com rejuntamento em argamassa cimento areia traço 1:3.

3.2 – Pavimentação em paralelepípedo

A pavimentação será executada utilizando blocos de pedra com superfície regularizada.

O assentamento dos paralelepípedos deverão ser regularizados e fortemente apiloados em fiadas regulares em amarração com juntas de no máximo 1,0 cm de espessura.

Deverá apresentar uma declividade mínima 0,5 % em relação à sarjeta trabalhada no próprio paralelepípedo.

A superfície deverá ser compactada e adensada.

Rejuntamento com argamassa de cimento e areia: Para o rejuntamento dos blocos de pedra (paralelepípedos) deverá ser aplicada argamassa de areia e cimento no traço de 1:4 (cimento e areia).

3.3 – Calçadas

As calçadas serão executadas com concreto moldado in loco, feito na obra, com acabamento convencional e não armado. A largura da calçada será de 1.50m.

Nivelamento e compactação do subleito, instalação de fôrmas e colocação de brita. Após fazer o lançamento, espalhamento e nivelamento do concreto. Juntas de dilatação a cada 1 metro.

RAMPAS DE ACESSO - nos locais indicados em projeto, deverá ser previsto rampas de acesso nos passeios públicos junto com o piso tátil para atender aos portadores de deficiência física, conforme detalhamento em projeto e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1. Sinalização Viária

Serão fornecidas e instaladas placas de sinalização vertical de advertência e regulamentação.

Deverão ser observadas as informações constantes nas Especificações Técnicas e no Código de Trânsito Brasileiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

CNPJ.: 13.982.608/0001-00

PRAÇA KENNEDY, 01, FONE: (77)3661.2029 TELEFAX: (77)3661 2066.

CEP.: 46.380-000 - CANDIBA – BAHIA

Email: pmcandiba@bol.com.br

As placas serão instaladas nos locais definidos no projeto de sinalização viária, devendo ser observadas as referências constantes no projeto. Deverão ser colocadas do lado direito do sentido do tráfego que devem orientar.

4.2. Considerações finais

Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de Materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra só será dada com entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.

Candiba, 12 de dezembro de 2017

Anucha de Sá Barros
CAU - BA N° A55330-1
Arquiteta e Urbanista

Prefeitura Municipal de Candiba
CNPJ CNPJ:13.982.608/0001-00